

Wartung und Lagerung

Das Gerät Port-A-Cool® ist sehr wartungsfreundlich. Die wesentliche Wartung besteht aus Reinigung. Wenn das Port-A-Cool®-Gerät in sauberem Zustand gehalten wird, funktionieren alle Bauteile unter optimalen Bedingungen, und die Lebensdauer des Port-A-Cool® wird verlängert. Aufgrund der robusten und korrosionsbeständigen Konstruktion des Port-A-Cool® und der industriellen Bauteile und deren Merkmale ist der Wartungsaufwand gering.

Tägliche Wartung

Die tägliche Wartung besteht eher aus der Einhaltung des korrekten Ablaufs als aus einer tatsächlichen Wartung. Am Ende der Benutzung des Port-A-Cool® muss die Pumpe 15 Minuten vor dem Gebläse ausgeschaltet werden. Damit können die Verdampferplatten trocknen, wodurch deren Lebensdauer verlängert wird, und es können sich kein Schimmel, Bakterien bilden und unangenehme Gerüche verursachen.

Wöchentliche Wartung

Am Ende der Woche oder zu einem anderen programmierten Zeitpunkt müssen das Gerät ausgeschaltet und der Wasserbehälter entleert werden. Zum Wasserablauf des Geräts einen Schlauch am Ablassventil anschließen, das Ventil öffnen und die Pumpe einschalten. Sobald die Pumpe das Wasser abgesaugt hat bleiben noch kleinere nasse Bereiche.

Wenn sich das Port-A-Cool®-Gerät in einer staubhaltigen Umgebung befindet, muss der im Behälter und in den sonstigen Bauteilen angesammelte Staub in regelmäßigen Zeitabständen entfernt werden. Solche Verunreinigungen und das Restwasser können mit einem Staubsauger abgesaugt oder mit einem Lappen abgewischt werden. Auch den Filter und die Zerstäuberleiste prüfen und reinigen.

Lagerung

Die Einlagerung des Port-A-Cool®-Geräts ist sehr einfach.

1. Das gesamte Wasser aus dem Behälter ablassen und wie oben beschrieben reinigen. Darauf achten, dass die Platten und der Behälter vollständig trocken sind.
2. Das Netzkabel aufrollen und anbinden, damit es beim Rollen bzw. bei der Einlagerung des Geräts nicht beschädigt werden kann.
3. Das Port-A-Cool®-Gerät vollständig abdecken, damit sich kein Staub ansammeln kann, und an einem trockenen Ort lagern. Damit können auch Beschädigungen an den Platten vermieden werden. Bei Ihrem Händler sind separat Staubschutzhüllen (Vinyl) erhältlich.

